

J1-HYBRID



J1-hybrid

5.9kW

製品特徴

蓄電・自家消費に特化したシンプル仕様

停電時にも電子レンジ、エコキュート等の200V 機器の稼働が可能

不均衡な出力ー電力バランス機能対応

太陽光パネルの発電能力を最大限に引き出し活用

全回路MPPT方式による圧倒的な発電能力

最大発電電力点追跡機能対応

自社開発SolaX Cloudで遠隔監視・制御可能

 T:+86 571-56260008/03-4520-5068

 www.solaxpower.jp

 japan@solaxpower.com

製品仕様

用途

住宅・施設用 屋外設置型

品番	J1ESS-HB58X/115/173
太陽光直流入力	
最大入力電圧(DC)	450V/回路
MPPT回路数	3回路
定格入力電圧(DC)	330V
最大入力電流	14A/回路
MPPT追従範囲(DC)	70-450V
MPPT最大効率	99.9%
交流出力(連系運転時)	
電気方式	単相3線式
定格出力有効電力	5.9kW
定格出力電圧	AC101/202V
定格出力周波数	50/60Hz(自動判別)
定格出力電流	29.2A
自立運転出力(停電時)	
定格出力有効電力	3kW(J1ESS-HB58X)5.9kW
定格出力電圧	AC101/202V
定格出力周波数	50/60Hz(自動判別)
室内リモコン	
寸法	90.7 x 90.7 x 27.9mm
通信方式	RS485
動作環境(室内)	-20°C~70°C
環境条件	
防水防塵レベル	IP65
PCS使用温度範囲	-25°C~60°C
使用湿度範囲	0~100%
使用標高	<2000m
PCS保管温度範囲	-30°C~70°C
外観	
冷却方式	自然空冷
絶縁方式	非絶縁トランスレス方式
外部通信方式	CT / Pocket Wi-Fi (オプション) / Pocket LAN (オプション) / RS485 / USB / 室内リモコン
保証期間	10年
外形寸法(mm)	W502 × D200 × H502
重量	31kg

※記載の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。